

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.



32-700 Bochnia, ul. Campi 15
CENTRALA: 14 615 24 00 FAX: 14 612 47 18
REGON: 000867845 NIP: 868-00-00-485
e-mail: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines
Historical Sites 1978 (2013)
Kopalnia Kłodzka
Wieliczka i Bochnia
Kopalnia Soli Wieliczka
Dziedzictwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Bochnia, dnia 31.01.2020 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2020 na: „Dostawę drewna kopalnianego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. przedstawia wyjaśnienie treści SIWZ.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

Pytanie 1:

Z jakiego drewna ma być wykonana tarcica, w jakich długościach, szerokościach oraz wilgotności wyrażonej w procentach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza tarcicę wykonaną z drewna sosnowego/jodłowego, o długości 4-4,5 m oraz minimalnej szerokości 0,15 m.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących wilgotności – tarcica podczas transportu powinna być przełożona przekładkami.

Pytanie 2:

Z jakiego gatunku drewna ma być wykonane drewno kopalniane, czy i jak ma być korowane (ręcznie czy mechanicznie), czy średnica wyrażona jest w cienkim, grubszym końcu, czy w środku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sosnowe/jodłowe drewno kopalniane, korowane ręcznie o średnicy wyrażonej w cienkim końcu.

Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnych wymiarów podkładów torowych, wraz z rysunkiem technicznym, czy mają być obłe czy ostrokrawężne, jaka wysokość oraz odkrycie, oraz gatunku drewna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sosnowe/jodłowe podkłady torowe, obłe o wysokości 125 mm, odkryciu 150 mm. Dokładne parametry podkładów przedstawia rysunek techniczny - Rysunek nr 1.

Pytanie 4:

Czy podkłady mają być impregnowane, jeżeli tak, jakim sposobem oraz środkiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga impregnacji podkładów torowych.

Pytanie 5:

Z jakiej średnicy drewna okrągłego ma być wycięta wzdłużnie połowica, oraz jakiego gatunku drewna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sosnowe/jodłowe połowice. Dokładne parametry połowic przedstawia rysunek techniczny - Rysunek nr 2.


Pytanie 6:

Czy drewno ma być wykonane wg. normy dla użytkowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, oraz jaką klasę wytrzymałości na zginanie i ściskanie powinno spełniać, i czy potwierdzoną badaniami przeprowadzonymi przez odpowiedni instytut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wykonania drewna według normy wskazanej przez Wykonawcę, nie ma także szczegółowych wymagań dotyczących klasy wytrzymałości oraz nie wymaga żadnych badań.

Odpowiedzi na pytania ukazały się w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Kuszlik